





A86.1



Opaal diffuser



● A86.1 "FUSIONpro pendel"

Aqius  
in luce, con stile



Decoratief pendelarmatuur met up/down lichtuitstraling.

- Bundelbreedte 120° up en 70° down.
- Profiel van gepoedercoat aluminium.
- Standaard voorzien van een polycarbonaat opaal diffuser (vervangbaar door een 30° lens UGR <19 conform NEN-EN 12464) voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding).
- Levensduur LED 60.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Powerfactor >0,95.
- Afzonderlijk schakelbaar.
- Omgevingstemperatuur -40°C tot +65°C.
- Inclusief eindkappen, staaldraadophanging met draadverstelbus (quick adjust) en aansluitnoer.
- Garantie 5 jaar.
- Plafondkap (keuze uit 4 types) apart bestellen!

Kleuren:

- 15 wit mat RAL9003
- 35 zwart mat RAL9005

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- 30° lens UGR <19.
- 2700K, 4000K.
- Noodverlichtingsunit.



A86.1 "FUSIONpro pendel"

ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel up/down	L
<a href="#">(A8-607.2)</a>							
A86.1200.xx	75W	9900	132	93	3000	120°/70°	1143
A86.1300.xx	93W	12540	135	93	3000	120°/70°	1423
A86.1400.xx	111W	15180	137	93	3000	120°/70°	1703
A86.1500.xx	129W	17820	138	93	3000	120°/70°	1983
A86.1600.xx	147W	20460	139	93	3000	120°/70°	2263
A86.1700.xx	165W	23100	140	93	3000	120°/70°	2543
A86.1800.xx	183W	25740	141	93	3000	120°/70°	2823

DALI

<a href="#">(A8-607.2/DIM2)</a>							
A86.1203.xx	75W	9900	132	93	3000	120°/70°	1143
A86.1303.xx	93W	12540	135	93	3000	120°/70°	1423
A86.1403.xx	111W	15180	137	93	3000	120°/70°	1703
A86.1503.xx	129W	17820	138	93	3000	120°/70°	1983
A86.1603.xx	147W	20460	139	93	3000	120°/70°	2263
A86.1703.xx	165W	23100	140	93	3000	120°/70°	2543
A86.1803.xx	183W	25740	141	93	3000	120°/70°	2823

Switchdim

<a href="#">(A8-607.2/DIM3)</a>							
A86.1204.xx	75W	9900	132	93	3000	120°/70°	1143
A86.1304.xx	93W	12540	135	93	3000	120°/70°	1423
A86.1404.xx	111W	15180	137	93	3000	120°/70°	1703
A86.1504.xx	129W	17820	138	93	3000	120°/70°	1983
A86.1604.xx	147W	20460	139	93	3000	120°/70°	2263
A86.1704.xx	165W	23100	140	93	3000	120°/70°	2543
A86.1804.xx	183W	25740	141	93	3000	120°/70°	2823

xx = kleurcode



L

Opties		
A80.0190.xx	Aluminium plafondkap opbouw	
A80.0196.xx	Aluminium plafondkap inbouw rond	
A80.0197.xx	Aluminium plafondkap inbouw vierkant	
A80.0198.15	Aluminium plafondkap trimless wit mat RAL9003	
A60.3000.00	Lens 30° UGR < 19, conform NEN-EN 12464-1 (per meter)	1000
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd > 1 uur	

xx = kleurcode



A60.3000.00  
30° lens UGR<19  
(per meter)

