




BAT.4



● **BAT.4**



Decoratief backlight LED inlegarmatuur, 600x600 mm. Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten. Hoogwaardige PMMA afscherming met prismatische diffuser voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, **UGR <19**.

Aluminium frame, wat samen met de metalen koelplaat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's. Dimbare DALI/pushdim driver en LED, 5 jaar garantie. Levensduur LED 50.000 uur (L90/B10) Ta 25°C. Powerfactor cosinus phi >0,95.

Hoge kleurstabieleit MacAdam <3 SDCM. Omgevingstemperatuur -10°C tot +40°C. Aansluitsnoer GST18i3 en/of BST14i2 voorgemonteerd apart bestellen.

Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaar/dipswitch:

- Colorswitch 3000K, 4000K of 5700K.¹⁾
- Powerswitch 24W, 32W of 42W.

¹⁾ Uitgezonderd Tunable White

Kleur:


- 10 wit RAL9016

Opties:

- RAL - kleur naar keuze.
- Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer.
- Voorgemonteerd BST14i2 aansluitsnoer DALI.
- Noodverlichtingsunit.



GSG.4300.30
Voorgemonteerd
aansluitsnoer 230V
(optie)



BSG.4200.66
Voorgemonteerd
aansluitsnoer DALI
(optie)

	Vermogen Instelbaar	Lumen	Lm/W	CRI	K Instelbaar	Bundel
Dimbaar DALI of pushdim						
BAT.4203.10	42W	4530/4830/4720	108/119/112	>80	3000/4000/5700	90°
Tunable White (exclusief colorswitch)						
BAT.4503.10	42W	4000-4700	108/119/112	>80	2700-5700	90°
Opties						
Wieland stekerbare verbinding 3-polig 250V zwart						
GSG.4300.30	GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m , voorgemonteerd					
GST.1320.30	GST18i3 netsnoer 2 m 3x1,5 mm ²					
GST.2320.30	GST18i3 koppelsnoer 2 m 3x1,5 mm ²					
GST.3330.30	GST18i3 T-splitter					
Wieland stekerbare verbinding 2-polig DALI pastelblauw						
BSG.4200.66	BST14i2 aansluitsnoer 0,5 m 2x0,5 m, voorgemonteerd					
BST.2220.66	BST14i2 koppelsnoer 2 m 2x0,5 mm ²					
BST.3200.66	BST14i2 T-splitter					
ARB.26x0.00	RAL - kleur naar keuze					
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonomietijd >1 uur					

