Update 2022-01-12
BUITEN | Schijnwerpers

BUITEN | Schijnwerpers

DUE.6







DUE.6 "DUEVENTI"

Arcluce

IP66 | IK10 | 230VAC | klasse I | 0,08

Professioneel architectonisch LED armatuur met uniek design.
Europees fabricaat.
Geheel uit hoogwaardig gietaluminium wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.
Gehard helder veiligheidsglas.
Voorzien van gradenboog voor nauwkeurig en eenvoudig richten.
RVS 316 bouten.
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25°C.
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.
Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.

Kleuren:
- 25 alu RAL9006
- 27 grijs RAL7024

Opties:
Voorgemonteerde kabel, lengte naar keuze.
Lichtscherm.
Honingraat afscherming.
Mastbeugel, voor 1 of 2 armaturen.

Ook leverbaar:
Compacte versie, 360 mm hoog (DUE.5).

DUE.5
Compacte versie
(360 mm hoog)

	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
Niet dimbaar						
DUE.6000.xx	58W	6500	113	>80	3000	16°
DUE.6100.xx	58W	6500	113	>80	4000	16°
DUE.6200.xx	58W	5600	97	>80	3000	42°
DUE.6300.xx	58W	5600	97	>80	4000	42°
DUE.6400.xx	58W	5200	90	>80	3000	61°
DUE.6500.xx	58W	5200	90	>80	4000	61°
Dimbaar DALI						
DUE.6003.xx	58W	6500	113	>80	3000	16°
DUE.6103.xx	58W	6500	113	>80	4000	16°
DUE.6203.xx	58W	5600	97	>80	3000	42°
DUE.6303.xx	58W	5600	97	>80	4000	42°
DUE.6403.xx	58W	5200	90	>80	3000	61°
DUE.6503.xx	58W	5200	90	>80	4000	61°
RGBW / DMX						
DUE.6600.xx	31W				RGBW	16°
DUE.6700.xx	31W				RGBW	36°
DUE.6800.xx	31W				RGBW	ellips (l) 12°x42°

Opties	
DUE.9200.00	Voorgemonteerde kabel (per meter)
DUE.9610.35	Aluminium lichtscherm zwart
DUE.9620.35	Honingraat afscherming zwart
DUE.9640.xx	Mastbeugel enkelvoudig alu voor mast Ø 102 mm, voor 1 armatuur
DUE.9650.xx	Mastbeugel tweevoudig alu voor mast Ø 102 mm, voor 2 armaturen

xx = kleurcode

DUE.9610.35
Lichtscherm



DUE.9620.35
Honingraat



DUE.9640.xx
Mastbeugel
voor 1 armatuur



DUE.9650.xx
Mastbeugel voor 2 armaturen

ETK licht
tel. +31 (0)182 760 860 ● www.etk.nl