



● EEK.2



Krachtige LED schijnwerper met **ingebouwde PIR bewegingssensor, in te stellen met IR afstandsbediening***. Detectiehoek 120°.

Zeer geschikt als schrikverlichting.

Strak design.

Gietaluminium huis met geïntegreerde koelribben wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's. Zware Akzo Nobel Interpon poedercoating bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Gehard veiligheidsglas.

Verstelbare aluminium beugel voorzien van gradenboog voor nauwkeurig en eenvoudig richten.

RVS 304L bouten.

Voorgemonteerde neopreen kabel H05RN-F, 0,8 m.

Topkwaliteit driver en LED (SMD3030), 3 jaar garantie.

Levensduur LED 35.000 uur (L80/B20) Ta 25°.

Powerfactor cosinus phi >0,95.

Omgevingstemperatuur -20°C tot +40°C.

***IR afstandsbediening:**


- Detectiebereik max. 5 m.
- Vertragingstijd 5 sec, 30 sec, 90 sec, 5 min, 15 min of 30 min.
- Daglichtsensor 5, 15, 30, 50 of 100 Lux.




IR afstandsbediening t.b.v. PIR sensor instellingen (incl.)

Kleur:

■ 30 zwart



EEK.2
20W



50W



	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI/Ra	K	Bundel	H	B	D
Niet dimbaar									
EEK.2100.30	20W	2000	100	>70	3000	120°	168	133	40
EEK.2200.30	20W	2200	110	>70	4000	120°	168	133	40
EEK.2300.30	50W	5000	100	>70	3000	120°	203	158	48
EEK.2400.30	50W	5500	110	>70	4000	120°	203	158	48

Opties

ARB.26x0.00 RAL-kleur naar keuze

EEK.9200.00 Voorgemonteerde kabel (per meter)