




**ELO.1**  
Wit mat, vast



**ELO.1**  
Zwart mat, vast



● **ELO.1**




Mini inbouwspotje.  
Aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED.  
Gefacetteerde polycarbonaat reflector.  
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar systeemgarantie.  
Levensduur LED 50.000 uur (L70/B50) Ta 25°C.  
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.  
Inclusief snoer 20 cm.  
LED driver 350mA apart bestellen.

**Kleuren:**

- 11 wit mat RAL9003
- 31 zwart mat RAL9004

**Opties:**

RAL-kleur naar keuze.  
Dimbaar fase afsnij, 1-10V of DALI.  
Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.  
Noodverlichtingsunit.



GSG.4300.30  
Aansluitsnoer  
0,5 m

	Vermogen	Lumen	CRI	K	Bundel
<b>Dimbaar 1-10V, puls, DALI of niet dimbaar (afhankelijk van driverkeuze)</b>					
ELO.1110.11	1W	80	>90	2700	15°
ELO.1130.11	1W	80	>90	2700	36°
ELO.1310.11	1W	85	>90	3000	15°
ELO.1330.11	1W	85	>90	3000	36°
ELO.1410.11	1W	90	>90	4000	15°
ELO.1430.11	1W	90	>90	4000	36°
<hr/>					
ELO.1110.31	1W	80	>90	2700	15°
ELO.1130.31	1W	80	>90	2700	36°
ELO.1310.31	1W	85	>90	3000	15°
ELO.1330.31	1W	85	>90	3000	36°
ELO.1410.31	1W	90	>90	4000	15°
ELO.1430.31	1W	90	>90	4000	36°

**LED driver (apart bestellen)**

ELO.9000.00	Faseafsnijding	4,2W	350mA (max. 4 armaturen)
ELO.9100.00	Dimbaar 1-10V en Pushdim	9W	350mA (max. 7 armaturen)
ELO.9200.00	Faseafsnijding en Pushdim	17W	350mA (max. 15 armaturen)

**Opties**

ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
GSG.4300.30	GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m voorgemonteerd
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd > 1 uur

