






EYE.61




EYE.62



EYE.71



EYE.72



● EYE.6-7



Moderne robuuste LED straler met uniek design.

- geschikt voor mast Ø60 en Ø76 mm.
- Europees fabricaat.
- Zwaar aluminium huis.
- Gehard veiligheidsglas.
- Gradenboog voor nauwkeurig richten.
- Dubbele laag polyester poedercoating.
- Levensduur LED 50.000 uur (L80/B20) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Voorgemonteerde kabel 3 m.
- Garantie 5 jaar.

Kleuren:

- 25 alu RAL9006
- 26 antraciet RAL7016

Opties:

- RAL - kleur naar keuze.
- 2700K.
- DALI.
- 10W Ø 80 (EYE.5).
- Bijbehorende masten.
- Voorgemonteerde kabel, lengte naar keuze.



ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
--------	----------	-------	------	-----	---	--------

EYE.6 enkelvoudig

EYE.6110.xx	1x16W	1900	119	>80	3000	14°
EYE.6120.xx	1x16W	2000	125	>80	4000	14°
EYE.6130.xx	1x16W	1813	113	>80	3000	35°
EYE.6140.xx	1x16W	1900	119	>80	4000	35°
EYE.6150.xx	1x16W	1722	107	>80	3000	55°
EYE.6160.xx	1x16W	1805	112	>80	4000	55°

EYE.6 tweevoudig

EYE.6210.xx	2x16W	2x1900	119	>80	3000	14°
EYE.6220.xx	2x16W	2x2000	125	>80	4000	14°
EYE.6230.xx	2x16W	2x1813	113	>80	3000	35°
EYE.6240.xx	2x16W	2x1900	119	>80	4000	35°
EYE.6250.xx	2x16W	2x1722	107	>80	3000	55°
EYE.6260.xx	2x16W	2x1805	112	>80	4000	55°

EYE.7 enkelvoudig

EYE.7110.xx	1x42W	4950	118	>80	3000	14°
EYE.7120.xx	1x42W	5265	125	>80	4000	14°
EYE.7130.xx	1x42W	4752	113	>80	3000	35°
EYE.7140.xx	1x42W	5000	119	>80	4000	35°
EYE.7150.xx	1x42W	4560	109	>80	3000	55°
EYE.7160.xx	1x42W	4770	114	>80	4000	55°


EYE.7 tweevoudig

EYE.7210.xx	2x42W	2x4950	118	>80	3000	14°
EYE.7220.xx	2x42W	2x5265	125	>80	4000	14°
EYE.7230.xx	2x42W	2x4752	113	>80	3000	35°
EYE.7240.xx	2x42W	2x5000	119	>80	4000	35°
EYE.7250.xx	2x42W	2x4560	109	>80	3000	55°
EYE.7260.xx	2x42W	2x4770	114	>80	4000	55°

Bijbehorende masten


Paaltopmast cilindrisch staal Ø76mm met grondstuk

PSP.1030.xx	LPH 3,0 m	grondstuk 50 cm
PSP.1040.xx	LPH 4,0 m	grondstuk 50 cm
PSP.1050.xx	LPH 5,0 m	grondstuk 50 cm



Paaltopmast cilindrisch staal Ø76mm met voetplaat


PSP.2030.xx	LPH 3,0 m	voetplaat 25x25 cm
PSP.2040.xx	LPH 4,0 m	voetplaat 25x25 cm
PSP.2050.xx	LPH 5,0 m	voetplaat 25x25 cm



Opties

PSP.2907.00	Grondanker t.b.v. voetplaat 25 x 25 cm, 3 mm dik staal, incl. 4 bouten
PSP.9100.xx	Verloopstuk van masttop Ø76 mm naar armatuurropzet Ø60 mm
PSP.9200.00	Afsluitdop Ø76 mm
KAG.8200.00	Voorgemonteerde kabel (per meter)

xx = kleurcode



Actuele prijzen