



100 Lm/W
Powerswitch/Colorswitch


Nieuw



FMT.2
Lengte 90 cm



FMT.2
Lengte 120 cm



● FMT.2



Innovatief strak design.
Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.
Wand- of plafondbevestiging.
Zeer geschikt voor gangen, trappenhuizen en vergaderruimtes.
Basis van slagvast polycarbonaat.
Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, bundelbreedte 110°.
Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
Powerfactor cosinus phi 0,95.
Omgevingstemperatuur -20°C tot +40°C.
Levensduur LED 50.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.
Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars op de bovenkant van het armatuur:
- Colorswitch 3000K - 4000K
(m.u.v. noodversies FMT.2xx.0.10N).
- Powerswitch 24W-32W (90 cm), 29W-38W (120 cm).

Kleur:

10 wit

Opties:

Dimbaar faseaansnij.
Dimbaar 1-10V.



Nooduitvoering
voorzien van
zelftest

Vermogen (instelbaar) Lumen (instelbaar) Lm/W CRI K L B H

FMT.2 Lengte 90 cm

Niet dimbaar

Exclusief sensor en exclusief noodunit

FMT.2000.10	24/32W	2400/3200	100	>80	3000/4000*	900	130	55
-------------	--------	-----------	-----	-----	------------	-----	-----	----

Inclusief bewegingssensor high level 100% / low level 10%

(corridorfunctie voor gangen en trappenhuizen)

FMT.2030.10	24/32W	2400/3200	100	>80	3000/4000*	900	130	55
-------------	--------	-----------	-----	-----	------------	-----	-----	----

Inclusief noodunit 1 uur + zelftest

FMT.2010.10N	24/32W	2400/3200	100	>80	3000	900	130	55
--------------	--------	-----------	-----	-----	------	-----	-----	----

FMT.2020.10N	24/32W	2400/3200	100	>80	4000	900	130	55
--------------	--------	-----------	-----	-----	------	-----	-----	----

Dimbaar DALI

FMT.2003.10	24/32W	2400/3200	100	>80	3000/4000*	900	130	55
-------------	--------	-----------	-----	-----	------------	-----	-----	----

FMT.2 Lengte 120 cm

Niet dimbaar

Exclusief sensor en exclusief noodunit

FMT.2100.10	29/38W	2900/3800	100	>80	3000/4000*	1200	130	55
-------------	--------	-----------	-----	-----	------------	------	-----	----

Inclusief bewegingssensor high level 100% / low level 10%

(corridorfunctie voor gangen en trappenhuizen)

FMT.2130.10	29/38W	2900/3800	100	>80	3000/4000*	1200	130	55
-------------	--------	-----------	-----	-----	------------	------	-----	----

Inclusief noodunit 1 uur + zelftest

FMT.2110.10N	29/38W	2900/3800	100	>80	3000	1200	130	55
--------------	--------	-----------	-----	-----	------	------	-----	----

FMT.2120.10N	29/38W	2900/3800	100	>80	4000	1200	130	55
--------------	--------	-----------	-----	-----	------	------	-----	----

Dimbaar DALI

FMT.2103.10	29/38W	2900/3800	100	>80	3000/4000*	1200	130	55
-------------	--------	-----------	-----	-----	------------	------	-----	----

* Instelbaar

