



KOM.3  
Wit mat





Zwart mat



Chroom geschuurd

Volledig richtbaar 360°



Volledig richtbaar  
in alle richtingen,  
als een kompas



### KOM.3




Kwaliteits LED inbouwspot.  
**Volledig richtbaar in alle richtingen als een kompas.**  
 Aluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED.  
 Gefacetteerde aluminium reflector, UGR21.  
 Helder afschermglas.  
 Topkwaliteit driver (Tridonic/Osram) en LED, 10 jaar systeemgarantie.  
 Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.  
 Hoogste kleurstabiliteit MacAdam 1 SDCM, Dim-to-Warm <3 SDCM.  
 Levensduur LED 100.000 uur (L90/B10) Ta 25°C,  
 Dim-to-Warm (L80/B20) Ta 25°C.  
 Powerfactor cosinus phi >0,98.  
 Omgevingstemperatuur -20°C tot +40°C.

#### Kleuren:

- 11 wit mat RAL9003
- 31 zwart mat
- 48 chroom geschuurd

#### Opties:

RAL-kleur naar keuze.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer.  
 Noodverlichtingsunit.



GSG.4300.30  
Aansluitsnoer  
0,5m (optie)

	Vermogen	Lumen	CRI/Ra	K	Bundel
<b>Dimbaar fase afsnij</b>					
KOM.3101.xx	7W	540	>98	2700	42°
KOM.3201.xx	7W	560	>98	3000	42°
KOM.3301.xx	7W	560	>98	4000	42°
KOM.3401.xx	7W	520	>95	Dim-to-Warm 2000-2800	42°

<b>Dimbaar 1-10V of push</b>					
KOM.3102.xx	7W	540	>98	2700	42°
KOM.3202.xx	7W	560	>98	3000	42°
KOM.3302.xx	7W	560	>98	4000	42°
KOM.3402.xx	7W	520	>95	Dim-to-Warm 2000-2800	42°

<b>Dimbaar DALI</b>					
KOM.3103.xx	7W	540	>98	2700	42°
KOM.3203.xx	7W	560	>98	3000	42°
KOM.3303.xx	7W	560	>98	4000	42°
KOM.3403.xx	7W	520	>95	Dim-to-Warm 2000-2800	42°

#### Opties

ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
GSG.4300.30	GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m voorgemonteerd
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd > 1 uur

xx = kleurcode

