


VIT.2
Direct/indirect stralend
Zwart



Wit



● **VIT.2 "VITESSE Plus"**

BIFFI | Luce
illumina le tue emozioni



Modern elegant LED wandarmatuur met zowel directe (down) als indirecte (up) lichtuitstraling.

- Huis van gepoedercoat aluminium.
- Opaal diffuser, voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, **UGR <19**.
- Levensduur LED 60.000 uur (L80/B20) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Powerfactor >0,95.
- Garantie 3 jaar.

Kleuren:

- 15 wit mat RAL9003
- 35 zwart mat RAL9005

Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- Afzonderlijk schakelen van beide lichtbronnen.
- 2700K, 4000K.
- Tunable white 2700K-6500K.
- Casambi.
- Noodverlichtingsunit.




	Vermogen	Lumen	CRI	K	L	B	H	Bundel
ON/OFF								
VIT.2030.xx	15W	1650	>93	3000	287	56	90	110°
VIT.2130.xx	26W	3300	>93	3000	567	56	90	110°
VIT.2230.xx	37W	4960	>93	3000	847	56	90	110°
VIT.2330.xx	48W	6600	>93	3000	1127	56	90	110°
VIT.2430.xx	58W	8260	>93	3000	1407	56	90	110°
DALI								
VIT.2033.xx	15W	1650	>93	3000	287	56	90	110°
VIT.2133.xx	26W	3300	>93	3000	567	56	90	110°
VIT.2233.xx	37W	4960	>93	3000	847	56	90	110°
VIT.2333.xx	48W	6600	>93	3000	1127	56	90	110°
VIT.2433.xx	58W	8260	>93	3000	1407	56	90	110°
Switchdim								
VIT.2034.xx	15W	1650	>93	3000	287	56	90	110°
VIT.2134.xx	26W	3300	>93	3000	567	56	90	110°
VIT.2234.xx	37W	4960	>93	3000	847	56	90	110°
VIT.2334.xx	48W	6600	>93	3000	1127	56	90	110°
VIT.2434.xx	58W	8260	>93	3000	1407	56	90	110°

Opties

- ARB.26x0.00 RAL kleur naar keuze
- NVG.2055.00 Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur

xx = kleurcode



Actuele prijzen

