

## A63.2213.35

### LINE Inbouw - Voedingsmodule (A6-624PLA)

Decoratief modulair LED inbouwarmatuur/lichtlijn met zichtrand.  
Lumenoutput tot 4100 lm/m.

Profiel van gepoedercoat aluminium, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Standaard voorzien van polycarbonaat opaalafscherming (vervangbaar door een hoogwaardige microprismatische afscherming, voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding UGR<19).

Topkwaliteit Tridonic driver en LED, 5 jaar garantie.

Eindkappen apart bestellen!



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Product naam         | A63.2                |
| Dimbaar              | DALI                 |
| Vermogen             | 35W                  |
| Lumen                | 4600 lm              |
| Lm/W                 | 131                  |
| Kleurtemperatuur     | 3000K                |
| CRI                  | >93                  |
| Bundel               | 105°                 |
| Lichtverdeling       | Down                 |
| Klasse               | Klasse I             |
| IP                   | IP40                 |
| Levensduur LED       | 60.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 55°C       |
| Lengte               | 1125 mm              |
| Breedte              | 45 mm                |
| Hoogte               | 82 mm                |
| Diepte               | 82 mm                |
| Sensor               | Nee                  |
| Voeding              | 230V                 |
| Binnen/Buiten        | Binnen               |
| Montagegroep         | Inbouw               |

