AMY.1213.15



Zeer fraai LED inleg-/inbouwarmatuur, 600 x 600 mm.
Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
Hoogwaardige microprismatische PMMA afscherming voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR<19.
IP40 vanaf onderzijde.
Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.

Sensor
- Daglichtafhankelijk
- Aanwezigheid
- Beweging
- IR ontvanger voor afstandsbediening

Product naam	AMY.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	DALI
Vermogen	22W
Lumen	3150lm
Lm/W	143
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Bundel	85°/90°
Klasse	Klasse I
IP	IP40
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 35°C
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Diepte	44
Nood	Optie
Sensor	Aanwezigheidssensor
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inleg







