

AMY.1313.15

Zeer fraai LED inleg-/inbouwarmatuur, 600 x 600 mm.
 Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
 Hoogwaardige microprismatische PMMA afscherming voor een
 gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR<19.
 IP40 vanaf onderzijde.
 Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale
 warmteafvoer van de LED's.
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.

Sensor

- Daglichtafhankelijk
- Aanwezigheid
- Beweging
- IR ontvanger voor afstandsbediening



Product naam	AMY.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	DALI
Vermogen	31W
Lumen	4150lm
Lm/W	134
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Bundel	85°/90°
Klasse	Klasse I
IP	IP40
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 35°C
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Diepte	44
Nood	Optie
Sensor	Aanwezigheidssensor
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inleg

