

## AMY.6103.15

Zeer fraai LED opbouw-/pendelarmatuur.  
 Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.  
 Hoogwaardige microprismatische PMMA afscherming voor een  
 gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding.  
 Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale  
 warmteafvoer van de LED's.  
 Topkwaliteit driver (Tridonic) en LED, 5 jaar garantie.



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Product naam         | AMY.6                 |
| Kleur                | Wit RAL9003           |
| Dimbaar              | DALI                  |
| Vermogen             | 22W                   |
| Lumen                | 3000 lm               |
| Lm/W                 | 136                   |
| Kleurtemperatuur     | 3000K                 |
| CRI                  | >80                   |
| Bundel               | 85°/90°               |
| Klasse               | Klasse I              |
| IP                   | IP20                  |
| Levensduur LED       | 100.000 uur (L90/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 35°C        |
| Lengte               | 1239 mm               |
| Breedte              | 339 mm                |
| Hoogte               | 71 mm                 |
| Nood                 | Optie                 |
| Sensor               | Nee                   |
| Voeding              | 230V                  |
| Binnen/Buiten        | Binnen                |
| Montagegroep         | Opbouw                |

