

AQA.3323.22

Extreem slagvast opbouwarmatuur.

Hoogste stof- en waterdichtheid IP69K!

Hoogste stootbestendigheid IK10 (=20 Joule)!

Voldoet aan HACCP.

Brandklasse B = Heel moeilijk brandbaar.

Opaal polycarbonaat buis Ø 70 mm, wanddikte 4 mm.

UV-bestendig.

Eenvoudig te reinigen, bestand tegen hogedrukspuit.

Voorzien van drukwaterdichte wartel M20x1,5.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Bevestigingsbeugels apart bestellen.

Toepassingen:


Geschikt voor industriële en publiek toegankelijke gebieden.

Levensmiddelenindustrie HACCP, slachthuizen, autowasstraten, kassen, werkplaatsen, zuiveringsinstallaties, riolen en tunnels.

Houtverwerkende industrie, meelfabrieken en bakkerijen.

Parkeergarages, scholen, sportfaciliteiten, doucheruimten en zwembaden. Bus-, tram-, metro-en treinstations.

Verwerking in bruggen en andere bouwconstructies.



Product naam	AQA.3
Kleur	Donkergrijs
Dimbaar	DALI
Vermogen	52W
Lumen	5709 lm
Lm/W	110
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP69K
Levensduur LED	70.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 50°C
Diameter	70 mm
Lengte	1740 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

