## BRX.6703.22.A1

**Professioneel LED-armatuur.**
Vlak en strak design, geschikt voor zowel paalopschuif als paalopzet diameter 42-60.

Kantelbare mastbeugel 0°- 5°- 10°- 15°- 20°.
**Lichtverdelingscurve T2 voor binnen de bebouwde kom.**
Europees fabricaat.
Gietaluminium huis.
UV-bestendig polyester poedercoating.
Gehard helder veiligheidsglas, 5 mm.
Verstelbare gietaluminium beugel.
Voorgemonteerde kabel 0,9 m.
Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.
Garantie 5 jaar.



| | |
|---|---|
| Product naam | BRX.6 |
| Kleur | Donkergrijs |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 110W |
| Lumen | 16510 lm |
| Lm/W | 150 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >70 |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK09 |
| IP | IP66 |
| Levensduur LED | 100.000 uur (L90/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot 45°C |
| Lengte | 499 mm |
| Breedte | 211 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Montagegroep | Opschuif- en opzetmontage |
| WVO | 0,1 m² |







