

## DOS.4103.15

Professionele LED inbouwstraler voor sporthallen, scholen, (hoge) magazijnen, werkplaatsen, fabriekshallen en andere industriële omgevingen.

Robuust gietaluminium met plaatstaal huis met geïntegreerde koelribben voor optimale warmteafvoer van de LED's.

Polyester poedercoating.

Opaal PMMA + glazen afscherming voor een egale lichtverdeling zonder verblinding.

Topkwaliteit driver (Meanwell) en LED, 5 jaar garantie.

Zaagmaat 470 x 470 mm.



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Product naam         | DOS.4                   |
| Kleur                | Wit RAL9003             |
| Dimbaar              | DALI                    |
| Vermogen             | 105W                    |
| Lumen                | 15300 lm                |
| Lm/W                 | 146                     |
| Kleurtemperatuur     | 4000K                   |
| CRI                  | >80                     |
| Bundel               | 99°                     |
| Klasse               | Klasse I                |
| IK                   | IK09                    |
| IP                   | IP66                    |
| Levensduur LED       | 100.000 uur (L90/B10)   |
| Omgevingstemperatuur | -40°C tot 45°C          |
| Lengte               | 500 mm                  |
| Breedte              | 500 mm                  |
| Hoogte               | 176 mm                  |
| Diepte               | 176 mm                  |
| Nood                 | Optie                   |
| Sensor               | Nee                     |
| Voeding              | 230V                    |
| Binnen/Buiten        | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep         | Inbouw                  |

