EXT.7660.28N

MULTIEXTEND-Ex-P-LED
Explosieveilig Zone 1,21 (en 2,22) LED armatuur voor gebruik in gebieden waar explosiegevaar aanwezig is, in de vorm van brandbare gassen, dampen, nevels of stof.
Certificaat FTZU 16 ATEX 0080X.
Europees fabricaat, voldoet aan de nieuwste Europese ATEX 114 richtlijn 2014/34EU.
Basis van glasvezelversterkt polyester.
Kap van slagvast transparant polycarbonaat.
Beveiligingscontact voor het automatisch stroom- en spanningsloos maken bij het openen van het armatuur.
Insteekkroonsteen WAGO® Ex voor snelmontage en doorvoerbedrading. Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
Bevestiging direct aan de basis of middels beugels (apart bestellen).
Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.
Compleet met Ex-wartel M25x1,5 (1 st.) en Ex-blind-stoppen M25x1,5 (2 st.), RVS-plafondklikbeugels en ophanghaken (2 st.).
Zone 1: II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
Zone 21: II Ex tb op is IIIC T71°C Db



Product naam	EXT.7
Kleur	Lichtgrijs RAL7035
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	28W
Lumen	3158lm
Lm/W	113
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse I
IP	IP66
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B50)
Lengte	728 mm
Breedte	244 mm
Hoogte	156 mm
Autonomie	> 3 uur
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Zone 1,21
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw







