

FMK.1109.10


Ultraplat LED opbouwarmatuur.

- Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen en vergaderruimtes.
- Basis en opaalkap uit slagvast polycarbonaat.
- Gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, 120o.
- IP54 (alleen voor gebruik binnenshuis).
- Wand- of plafondbevestiging.
- Garantie 5 jaar.



Exclusief sensor.

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Product naam | FMK.1 |
| Kleur | Wit RAL9016 |
| Dimbaar | ON/OFF |
| Vermogen | 12W |
| Lumen | 1250 lm |
| Lm/W | 104 |
| Kleurtemperatuur | Colorswitch 3000/4000/5700K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 120° |
| Lichtuitstraling | Breedstralend |
| Lichtverdeling | Direct |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK10 (20 joule) |
| IP | IP54 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L70/B50) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 45°C |
| Diameter | 250 mm |
| Hoogte | 48 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Opbouw |



I48
Ø 250

