

## FMK.1239.10

---

### Ultraplat LED opbouwarmatuur.

- Zeer geschikt voor gangen, trappenhuisen en vergaderruimtes.
- Basis en opaalkap uit slagvast polycarbonaat.
- Gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, 120o.
- IP54 (alleen voor gebruik binnenshuis).
- Wand- of plafondbevestiging.
- Garantie 5 jaar.



Inclusief bewegingssensor instelbaar / uit (toepassing: bergingen)

---

Product naam	FMK.1
Kleur	Wit RAL9016
Dimbaar	ON/OFF
Vermogen	18W
Lumen	1850 lm
Lm/W	103
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000/5700K
CRI	>80
Bundel	120°
Lichtuitstraling	Breedstralend
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse II
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L70/B50)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 45°C
Diameter	300 mm
Hoogte	40 mm
Sensor	Bewegingssensor Instelbaar/Uit
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw



I40  
Ø 300

