

FMS.4230.10

Innovatief strak design.

Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.

Wand- of plafondbevestiging.

Zeer geschikt voor gangen, trappenhuizen en vergaderruimtes.

Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, bundelbreedte 120°.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoer-bedrading.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars:

- Colorswitch 3000/4000K.

- Powerswitch 24/32W.



Product naam	FMS.4
Kleur	Wit
Dimbaar	Corridor functie
Vermogen	32W
Lumen	3200 lm
Lm/W	100
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000K
CRI	>80
UGR	<23
Bundel	120°
Klasse	Klasse II
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Diameter	400 mm
Hoogte	65 mm
Sensor	Bewegingssensor High/Low (Corridor)
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

