FMS.5000.10

Innovatief strak Ledeshi design.
Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.
Wand- of plafondbevestiging.
Zeer geschikt voor gangen, trappenhuizen en vergaderruimtes.
Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, bundelbreedte 110°.
Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars op de bovenkant van het armatuur:
- Colorswitch 3000K of 4000K.
- Powerswitch 10W of 15W.



Product naam	FMS.5
Kleur	Wit
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	15W
Lumen	1500lm
Lm/W	100
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000K
CRI	>80
UGR	<23
Bundel	120°
Klasse	Klasse II
IK	IK10
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Lengte	210 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	63 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw



