FMT.2100.10

Innovatief strak design.
Zowel directe als zijwaartse lichtuitstraling.
Wand- of plafondbevestiging.
Zeer geschikt voor gangen, trappenhuizen en vergaderruimtes.
Basis van slagvast polycarbonaat.
Polycarbonaat opaal afscherming met zeer gelijkmatige diffuse lichtuitstraling.
Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
Lichtoutput en kleurtemperatuur instelbaar middels schakelaars op de bovenkant van het armatuur:
- Colorswitch 3000K - 4000K
- Powerswitch 29W-38W.



Product naam	FMT.2
Kleur	Wit
Dimbaar	ON/OFF
Vermogen	34W
Lumen	4200 lm
Lm/W	124
Kleurtemperatuur	Colorswitch 3000/4000K
CRI	>80
UGR	<23
Bundel	120°
Klasse	Klasse II
IK	IK08
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 40°C
Lengte	1200 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	55 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw







