

GYM.5923.15

Robuust opbouwarmatuur voor sporthallen en gymzalen of ruimten waar extra bescherming tegen mechanische invloeden gewenst is.

Basis van wit gelakt plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Slagvast opaal polycarbonaat afscherming voor een egaal lichtbeeld zonder verblinding.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Levensduur LED:

75.000 uur (L80/B10) Ta 30°C,

110.000 uur (L70/B10) Ta 30°C.

Plafondbevestiging direct met schroeven door de basis.



Product naam	GYM.5
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	DALI
Vermogen	34W
Lumen	4115 lm
Lm/W	121
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Draaibaar horizontaal	NEE
Draaibaar verticaal	NEE
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP43
Levensduur LED	75.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 40°C
Lengte	580 mm
Breedte	355 mm
Hoogte	74 mm
Autonomie	OPTIE
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zelftest	OPTIE
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

