

GYM.6773.15

Robuust inleg/inbouw armatuur (moduul 600) voor sporthallen en gymzalen of ruimten waar extra bescherming tegen mechanische invloeden gewenst is.

Basis en rooster van wit gelakt plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Versterkte stalen dwars- en lengtelamellen met in de lengterichting voorzien van extra massief ronde stalen pennen.

Slagvast opaal polycarbonaat diffuser voor een egale lichtverdeling zonder verblinding.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.

Voorzien van omslagrand, dus ook geschikt voor inbouw in vast plafond, beugelset apart bestellen.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Levensduur LED:

- 75.000 uur (L80/B10) Ta 30°C

- 110.000 uur (L70/B10) Ta 30°C.



Product naam	GYM.6
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	DALI
Vermogen	93W
Lumen	10748 lm
Lm/W	112
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP43
Levensduur LED	75.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 40°C
Lengte	1498 mm
Breedte	298 mm
Hoogte	80 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Zone	Niet explosieveilig
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inleg

