## IKA.2100.51

Compacte professionele LED downlighter.
Europees fabricaat.
Vandaalbestendig IK09.
Hard geanodiseerd zwart aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
RVS 316L afdekring.
Gehard helder veiligheidsglas.
M12 wartel.
Voorgemonteerde neopreen kabel 1 m.
Topkwaliteit CREE LED.
5 jaar garantie.
Driver 350 mA, 500 mA of 700 mA (apart bestellen).



| | |
|---|---|
| Product naam | IKA.2 |
| Kleur | RVS 316 |
| Dimbaar | ON/OFF |
| Vermogen | 10W |
| Lumen | 907 lm |
| Lm/W | 91 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 4° |
| Klasse | Klasse III |
| IP | IP65 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B20) |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Gatmaat | 82 mm |
| Autonomie | NEE |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 700mA |
| Zelftest | Nee |
| Binnen/Buiten | Buiten |
| Montagegroep | Inbouw |





