

MIA.1463.35

Strak LED plafondopbouwarmatuur **zonder zichtbare bevestigingsschroeven!**

Zeer geschikt voor gangen, trappenhuizen, vergaderruimten en toiletten.

Wand- of plafondbevestiging.

Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

Opaal afscherming voor gelijkmatige diffuse lichtuitstraling, bundelbreedte 110o.

Driver (geïntegreerd) en LED, 3 jaar garantie.



| | |
|----------------------|----------------------|
| Product naam | MIA.1 |
| Kleur | Zwart RAL9005 |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 25W |
| Lumen | 2500 lm |
| Lm/W | 100 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | 22 |
| Bundel | 110° |
| Lichtuitstraling | Extra breed stralend |
| Lichtverdeling | Direct |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK08 |
| IP | IP40 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L70/B50) |
| Omgevingstemperatuur | -10°C tot 50°C |
| Diameter | 300 mm |
| Hoogte | 1 mm |
| Diepte | 19 mm |
| Gatmaat | 282 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Inbouw |

