MLS.2003.18

Spiegelarmatuur.
Hotelkamers, keukens, boven de spiegel in badkamers en voorruimtes van toiletgroepen.
Plafond- of wandmontage.
Aluminium basis.
Geen schroeven aan de buitenkant.
Inclusief SMD-lichtbron.
3 instelbare kleurtemperaturen (CCT) (2700K + 3000K + 4000K) met schuifschakelaar.
Hoge lichtopbrengst, 120 lm/W.
Opaal afscherming van slagvast polycarbonaat.
Brede stralingshoek.
Verlichting vanuit drie zijden, naar beneden en beide zijden.
Snelle installatie d.m.v. kliksysteem.
Ingebouwde driver.



Product naam	MLS.2
Kleur	Wit RAL9016
Dimbaar	DALI
Vermogen	10W
Lumen	1200 lm
Lm/W	120
Kleurtemperatuur	Colorswitch 2700/3000/4000K
CRI	>90
Bundel	160
Lichtuitstraling	Breedstralend
Lichtverdeling	Up/Down
Klasse	Klasse I
IP	IP44
Levensduur LED	50.000 uur (/)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 45°C
Lengte	600 mm
Breedte	46 mm
Hoogte	72 mm
Nood	Nee
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw



