

MOT.3073.25

Professionele compacte LED schijnwerper met een windvangend oppervlak van slechts 0,04 m².

Europees fabricaat.

Gietaluminium huis met geïntegreerde koelribben voor optimale warmteafvoer van de LED's.

Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.

Gehard helder veiligheidsglas.

Stalen beugel met gradenboog voor nauwkeurig en eenvoudig richten, 180° kantelbaar.

Wartel M20.

RVS 316 bouten.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.

Beveiligd tegen oververhitting en spanningspieken.



Product naam	MOT.3
Kleur	Aluminium RAL9006
Dimbaar	DALI
Vermogen	76W
Lumen	7400 lm
Lm/W	97
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	37°
Lichtuitstraling	Medium breed stralend
Klasse	Klasse I
IK	IK10 (20 joule)
IP	IP66
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Breedte	201 mm
Hoogte	269 mm
Diepte	175 mm
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw
WVO	0,04 m ²

