## NIE.4203.26



Modern maar robuust LED wandarmatuur.
**Down stralend.**
Europees fabricaat.
Vandaalbestendig IK09.
Zwaar aluminium huis wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
Gehard helder veiligheidsglas.
Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.
RVS bouten.
Voorgemonteerde kabel 1 m neopreen.
Topkwaliteit driver (ingebouwd) en LED, 2x COB CREE.
5 jaar garantie.

| | |
|---|---|
| Product naam | NIE.4 |
| Kleur | Antraciet RAL7016 |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 30W |
| Lumen | 4480lm |
| Lm/W | 149 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 2×14° |
| Lichtverdeling | Up/Down |
| Klasse | Klasse I |
| IK | IK09 |
| IP | IP65 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B20) |
| Diameter | 99 mm |
| Hoogte | 326 mm |
| Nood | Nee |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Zone | Niet explosieveilig |
| Binnen/Buiten | Buiten |
| Montagegroep | Opbouw |






