

NVG.2055.00

Voorgemonteerde noodverlichtingsunit, batterij en LED indicatie in bestaand LED armatuur.

Europees fabricaat, voldoet aan de nieuwste Europese normen.

Geschikt voor armaturen met separate LED-driver Vf 10 tot 220V.

Geschikt voor zowel dimbare als niet-dimbare LED-drivers.

Compacte metalen behuizing voor optimale warmteafvoer.

Decentraal, autonometijd >1 uur.

Automatische zelftestfunctie conform IEC 62034 met LED indicatie

voor batterijstatus, LEDlamp status en oplaadcyclus.

Omschakeltijd naar noodbedrijf <0,5 s.

LiFePO4 batterij (lithium-ijzerfosfaat), beveiligd tegen overladen en diepontlading.

3 jaar garantie, **mits het armatuur door onze eigen assemblage afdeling is omgebouwd.**

Normen en certificaten:

EN 60598-2-22

EN 61347-2-7

EN 61347-2-13

EN 62034

EN 55015

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61547

VDE 0108

EN 50172

ENEC 05

CE

Batterij

EN 62620

EN 62133



Product naam	NVG.2
Autonomie	> 1 uur
Binnen/Buiten	Binnen

