

PAL.2100.22

Slagvast LED plafond-/wandarmatuur voor zowel binnen als buiten. Galerijen, portieken, bergingen, trappenhuisen en achterpaden.

Geheel van slagvast polycarbonaat.

Instelbaar vermogen/lichtniveau low level 2W/200 Lm (oriëntatie) of high level 6W/500 Lm.

Aluminium reflector met geïntegreerde LED's.

Opaal afscherming voor gelijkmatige diffuse lichtuitstraling.

Geschikt voor doorvoerbedrading.

Topkwaliteit driver en LED's, 5 jaar garantie.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Product naam | PAL.2 |
| Kleur | Donkergrijs |
| Dimbaar | ON/OFF |
| Vermogen | 6W |
| Lumen | 500 lm |
| Lm/W | 71 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 41°-80° |
| Lichtuitstraling | Breedstralend |
| Lichtverdeling | Direct |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK08 |
| IP | IP54 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -10°C tot 30°C |
| Lengte | 345 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Hoogte | 74 mm |
| Autonomie | Keuze 1 of 3 uur |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep | Opbouw |

