

## PAL.2220.20N

Slagvast LED plafond-/wandarmatuur voor zowel binnen als buiten. Galerijen, portieken, bergingen, trappenhuizen en achterpaden.

**Geheel van slagvast polycarbonaat.**

**Instelbaar vermogen/lichtniveau low level 2W/200 Lm (oriëntatie) of high level 6W/500 Lm.**

Aluminium reflector met geïntegreerde LED's.

Opaal afscherming voor gelijkmatige diffuse lichtuitstraling.

Geschikt voor doorvoerbedrading.

Topkwaliteit driver en LED's, 5 jaar garantie.

Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.



Product naam	PAL.2
Kleur	Grijs
Dimbaar	ON/OFF
Vermogen	6W
Lumen	500 lm
Lm/W	71
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Bundel	41°-80°
Lichtuitstraling	Breedstralend
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse II
IK	IK08
IP	IP54
Levensduur LED	50.000 uur (L80/B10)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 30°C
Lengte	345 mm
Breedte	105 mm
Hoogte	74 mm
Autonomie	Keuze 1 of 3 uur
Nood	Vluchtweg
Sensor	Bewegingssensor High/Low (Corridor)
Voeding	230V
Zelftest	Ja
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Opbouw

