

RAY.2700.51

"RAY 55"

Professionele LED inbouw downlighter.

Europees fabricaat.

Hoge IP-waarde IP68, "Vliegendicht",

Geheel uit RVS 316L (huis, zichtring, veren en wartel), wat

bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.

PMMA diffuser lens voor LED.

Gehard veiligheidsglas, dikte 5 mm.

Wartel M12 RVS 316L.

Voorgemonteerde kabel 3 m.

Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.

Driver 350 mA of RGB (*apart bestellen*).



Product naam	RAY.2
Kleur	RVS 316
Dimbaar	Controller
Vermogen	3W
Lumen	3W
Lm/W	RVS 316
Kleurtemperatuur	RGB
Bundel	46°
Draaibaar horizontaal	46½
Klasse	Klasse III
IK	IK08
IP	IP68
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Diameter	64 mm
Diepte	75 mm
Gatmaat	54 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	3x350mA
Zone	IK08
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Inbouw
WVO	Nee

