

RAY.3540.51

"RAY 110 Short"

Professionele LED inbouw downlighter.
 Europees fabricaat.
 Hoge IP-waarde IP67, "Vliegendicht".
 RVS 316L afdekring.
 Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
 PMMA diffuser lenzen voor de LED's.
 Gehard veiligheidsglas, dikte 8 mm.
 RVS 316 bouten.
 2 stuks wartel M16, geschikt voor doorvoerbedrading.
 Voorgemonteerde kabel 0,7 m.
 Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.
 Driver 350 mA apart bestellen.



Product naam	RAY.3
Kleur	RVS 316
Dimbaar	Driver afhankelijk
Vermogen	4W
Lumen	500 lm
Lm/W	125
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	47°
Draaibaar horizontaal	47i½
Klasse	Klasse III
IK	IK09
IP	IP67
Levensduur LED	60.000 uur (L80/B20)
Omgevingstemperatuur	<3
Diameter	119 mm
Diepte	68 mm
Gatmaat	110 mm
Sensor	Nee
Voeding	350mA
Zone	IK09
Binnen/Buiten	Zowel binnen als buiten
Montagegroep	Inbouw
WVO	Nee

