

## RAY.3630.51

---

### "RAY 110 Short"

Professionele LED inbouw downlighter.  
 Europees fabricaat.  
 Hoge IP-waarde IP67, "Vliegendicht".  
 RVS 316L afdekring.  
 Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 PMMA diffuser lenzen voor de LED's.  
 Gehard opaal veiligheidsglas, dikte 8 mm.  
 RVS 316 bouten.  
 2 stuks wartel M16, geschikt voor doorvoerbedrading.  
 Voorgemonteerde kabel 0,7 m.  
 Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Product naam          | RAY.3                   |
| Kleur                 | RVS 316                 |
| Dimbaar               | Driver afhankelijk      |
| Vermogen              | 4W                      |
| Lumen                 | 120 lm                  |
| Lm/W                  | 30                      |
| Kleurtemperatuur      | 4000K                   |
| CRI                   | >80                     |
| Bundel                | 103°                    |
| Draaibaar horizontaal | 103½°                   |
| Klasse                | Klasse III              |
| IK                    | IK09                    |
| IP                    | IP67                    |
| Levensduur LED        | 60.000 uur (L80/B20)    |
| Omgevingstemperatuur  | <3                      |
| Diameter              | 119 mm                  |
| Diepte                | 68 mm                   |
| Gatmaat               | 110 mm                  |
| Sensor                | Nee                     |
| Voeding               | 24VDC                   |
| Zone                  | IK09                    |
| Binnen/Buiten         | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep          | Inbouw                  |
| WVO                   | Nee                     |

