## RAY.6273.51



**"RAY 180 Short"**
Professionele LED inbouw downlighter.
Europees fabricaat.
Hoge IP-waarde IP67, "Vliegendicht".
RVS 316L afdekring.
Gietaluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
PMMA diffuser lenzen voor de LED□s.
Gehard veiligheidsglas, dikte 5 mm.
RVS 316 bouten.
2 stuks wartel, geschikt voor doorvoerbedrading.Voorgemonteerde kabel 0,8 m.
Topkwaliteit LED, 5 jaar garantie.
Inclusief driver.

| | |
|---|---|
| Product naam | RAY.6 |
| Kleur | RVS 316 |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 20W |
| Lumen | 2050 lm |
| Lm/W | 103 |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 56° |
| Klasse | Klasse II |
| IK | IK07 (2 joule) |
| IP | IP67 |
| Levensduur LED | 60.000 uur (L80/B20) |
| Diameter | 190 mm |
| Diepte | 101 mm |
| Gatmaat | 180 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep | Inbouw |

