RHL.3603.15

Hoogwaardig LED projectarmatuur, op maat leverbaar.
Inlegarmatuur voor T-profiel plafonds.
Parabolisch mat geanodiseerd optiek uit hoogrendement MIRO5 aluminium.
PMMA diffuser.
Basis van gepoedercoat plaatstaal, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.
GST18i3 aansluitsnoer 50 cm.
Projectfolie.
Plenumsleuven langs beide zijden van het optiek, luchtafvoer buiten de LED-behuizing om. Geen lichtverlies via plenumgaten en maximale lichtopbrengst door optimale bedrijfstemperatuur.
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Product naam	RHL.3
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	DALI
Vermogen	48W
Lumen	6250 lm
Lm/W	130
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Klasse	Klasse I
IP	IP20
Levensduur LED	100.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 35°C
Lengte	1497 mm
Breedte	185 mm
Hoogte	70 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw