

## SCL.1203.35

Populair tijdloos LED paalopzetarmatuur.  
 Voor openbare ruimten zoals parkeerplaatsen, straten, woonwijken, parken, pleinen en voetgangerszones.  
 Masttop Ø 60 mm.  
 Armatuur geheel uit hoogwaardig aluminium.  
 Heldere afscherming met louvre voor indirecte lichtuitstraling.  
 Dubbele laag polyester poedercoating, bestand tegen corrosie en buitenomstandigheden.  
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.  
 Kabel met IP66 connector.  
 Voor masthoogte tot 4 m.



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Product naam          | SCL.1               |
| Kleur                 | Zwart RAL9005       |
| Dimbaar               | DALI                |
| Vermogen              | 25W                 |
| Lumen                 | 3000lm              |
| Lm/W                  | 120                 |
| Kleurtemperatuur      | 4000K               |
| CRI                   | >80                 |
| Lichtverdeling        | Direct              |
| Klasse                | Klasse I            |
| IK                    | IK08                |
| IP                    | IP65                |
| Diameter              | 700 mm              |
| Lengte                | 570 mm              |
| Hoogte                | 570 mm              |
| Gatmaat               | 60                  |
| Voeding               | 230V                |
| Binnen/Buiten         | Buiten              |
| Montagegroep          | Opzet (mast)        |
| Windvangend oppervlak | 0,18 m <sup>2</sup> |

