SFD.1933.15



Ramvast inbouwarmatuur voor ruimten en gebieden met hoog vernielingsrisico.
Wand- of plafondinbouw.
Behuizing van zwaar plaatstaal of RVS 304/316.
Stootbestendigheid IK10 (20J).
Water- en stofdicht IP65.
UV-bestendige polyester poedercoating.
Slagvast opaal polycarbonaat afscherming.
Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Toepassingen:
Politiebureaus, penitentiaire inrichtingen, psychiatrische instellingen.
Onderdoorgangen, bruggen, parkeergarages.
Bus-, metro- en treinstations, sportfaciliteiten en stadions.
Dierentuinen en stallen.

Product naam	SFD.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	DALI
Vermogen	43W
Lumen	5052lm
Lm/W	117
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Klasse	Klasse I
IK	IK10
IP	IP65
Levensduur LED	70.000 uur (L80/B10)
Lengte	953 mm
Breedte	255 mm
Hoogte	95 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw



