

SFD.1953.15

Ramvast inbouwarmatuur voor ruimten en gebieden met hoog vernielingsrisico.

Wand- of plafondbouw.

Behuizing van zwaar plaatstaal of RVS 304/316.

Stootbestendigheid IK10 (20J).

Water- en stofdicht IP65.

UV-bestendige polyester poedercoating.

Slagvast opaal polycarbonaat afscherming.

Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.

Toepassingen:

Politiebureaus, penitentiaire inrichtingen, psychiatrische instellingen.

Onderdoorgangen, bruggen, parkeergarages.

Bus-, metro- en treinstations, sportfaciliteiten en stadions.

Dierentuinen en stallen.



Product naam	SFD.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	DALI
Vermogen	58W
Lumen	6736lm
Lm/W	116
Kleurtemperatuur	4000K
CRI	>80
Klasse	Klasse I
IK	IK10
IP	IP65
Levensduur LED	70.000 uur (L80/B10)
Lengte	1253 mm
Breedte	255 mm
Hoogte	95 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

