

## TMC.1200.15N

Modern compact LED noodverlichtingsarmatuur.  
 Geschikt voor inbouwmontage.  
 Naast vluchtrouteverlichting ook zeer geschikt als anti-paniekverlichting.  
 Basis van hoogwaardig slagvast polycarbonaat.  
 3 jaar garantie  
 Continu of niet-continu brandend, instelbaar.  
 Decentraal, autonomietijd >1 uur.  
 LED oplaadindicator.  
 LiFePO4 batterij (lithium-ijzerfosfaat), lange levensduur, beveiligd tegen overladen en volledige ontlading.



Product naam	TMC.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	ON/OFF
Vermogen	2.4W
Lumen	338 lm
Lm/W	Wit RAL9003
Kleurtemperatuur	3
CRI	338 lm
Bundel	Extra breed stralend
Lichtuitstraling	Extra breed stralend
Lichtverdeling	Ja
Klasse	Klasse II
IK	Plafond
IP	IP20
Levensduur LED	50.000 uur (/)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 35°C
Diameter	90 mm
Diepte	13 mm
Gatmaat	70 mm
Autonomie	> 1 uur
Nood	Vluchtweg
Voeding	230V
Zelftest	Ja
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Inbouw

