

## TMR.1200.15N

Modern compact LED noodverlichtingsarmatuur.

**Geschikt voor opbouwmontage en inbouwmontage**(inbouwraam apart bestellen).

Naast vluchtrouteverlichting ook zeer geschikt als anti-paniekverlichting.

Geheel van hoogwaardig slagvast polycarbonaat.

Standaard versie 2 jaar garantie, versie met automatische zelftest 3 jaar garantie.

Continu of niet-continu brandend, instelbaar.

Decentraal, autonometijd >1 uur.

LED oplaadindicator.

LiFePO4 batterij (lithium-ijzerfosfaat), beveiligd tegen overladen en volledige ontlading.



Product naam	TMR.1
Kleur	Wit RAL9003
Dimbaar	ON/OFF
Vermogen	2W
Lumen	360 lm
Lm/W	Wit
CRI	338 lm
Lichtverdeling	Ja
Klasse	Klasse II
IK	Plafond
IP	IP20
Levensduur LED	50.000 uur (/)
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 35°C
Diameter	27 mm
Lengte	130 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	27 mm
Gatmaat	TMR.1
Autonomie	> 1 uur
Nood	Vluchtweg
Voeding	230V
Zelftest	Ja
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

