## TMR.1200.34N



Modern compact LED noodverlichtingsarmatuur.
**Geschikt voor opbouwmontage en inbouwmontage**(inbouwraam apart bestellen).
Naast vluchtrouteverlichting ook zeer geschikt als anti-paniekverlichting.
Geheel van hoogwaardig slagvast polycarbonaat.
Standaard versie 2 jaar garantie, versie met automatische zelftest 3 jaar garantie.
Continu of niet-continu brandend, instelbaar.
Decentraal, autonomietijd >1 uur.
LED oplaadindicator.
LiFePO4 batterij (lithium-ijzerfosfaat), beveiligd tegen overladen en volledige ontlading.

| | |
|---|---|
| Product naam | TMR.1 |
| Kleur | Zwart RAL9004 |
| Dimbaar | Niet dimbaar |
| Vermogen | 2W |
| Lumen | 360lm |
| Klasse | Klasse II |
| IP | IP20 |
| Omgevingstemperatuur | -10°C tot 35°C |
| Lengte | 130 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte | 27 mm |
| Autonomie | > 1 uur |
| Nood | Vluchtweg |
| Voeding | 230V |
| Zelftest | Ja |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Opbouw |











