## TOR.1703.20

Water- en stofdicht opbouwarmatuur met LED-modules.
Basis van slagvast polycarbonaat.
Opaal kap van slagvast polycarbonaat.
RVS kapklemmen.
Bij het openen blijft de kap scharnierend aan de basis hangen.
Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
Topkwaliteit driver (Osram) en LED, 5 jaar garantie.
Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.
Compleet met wartels, klikbeugels en ophanghaken.



| | |
|---|---|
| Product naam | TOR.1 |
| Kleur | Grijs |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 26W |
| Lumen | 3550lm |
| Lm/W | 137 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 145°/105° |
| Lichtverdeling | Direct |
| Klasse | Klasse I |
| IK | IK10 |
| IP | IP65 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L90/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -25°C tot 35°C |
| Lengte | 1577 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Hoogte | 93 mm |
| Nood | Optie |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Montagegroep | Opbouw |










