

TOR.1720.20

Water- en stofdicht opbouwarmatuur met LED-modules.
 Basis van slagvast polycarbonaat.
 Opaal kap van slagvast polycarbonaat.
 RVS kapklemmen.
 Bij het openen blijft de kap scharnierend aan de basis hangen.
 Insteekkroonsteen voor snelmontage en doorvoerbedrading.
 Topkwaliteit driver (Osram) en LED, 5 jaar garantie.
 Plafond-/wandbevestiging met 2 RVS klikbeugels voor gegarandeerde afdichting.
 Compleet met wartels, klikbeugels en ophanghaken.



Product naam	TOR.1
Kleur	Grijs
Dimbaar	Niet dimbaar
Vermogen	50W
Lumen	6450lm
Lm/W	129
Kleurtemperatuur	3000K
CRI	>80
Bundel	145°/105°
Lichtverdeling	Direct
Klasse	Klasse I
IK	IK10
IP	IP65
Levensduur LED	50.000 uur (L90/B10)
Omgevingstemperatuur	-25°C tot 35°C
Lengte	1577 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	93 mm
Nood	Optie
Sensor	Nee
Voeding	230V
Binnen/Buiten	Binnen
Montagegroep	Opbouw

