

ULO.1103.28

Waterdicht kokerarmatuur Ø 70 voor binnen en buiten.
 Toepasbaar als pendel, wand- en plafondopbouw.
 Hoogwaardige polycarbonaat opaal afscherming.
 Eenvoudig te reinigen.
 Speciale aluminium heatsink voor optimale warmteafvoer van de LED's.
 Bundelbreedte max. 270°.
 Kunststof eindkappen.
 Driver (ingebouwd) en LED 2 jaar garantie.
 Ophanging en wand-/plafondbeugels apart bestellen!



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Product naam | ULO.1 |
| Kleur | Lichtgrijs RAL7035 |
| Dimbaar | DALI |
| Vermogen | 38W |
| Lumen | 5320 lm |
| Lm/W | 140 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| CRI | >80 |
| Bundel | 270° |
| Klasse | Klasse II |
| IP | IP65 |
| Levensduur LED | 50.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 50°C |
| Diameter | 70 mm |
| Lengte | 1257 mm |
| Sensor | Nee |
| Voeding | 230V |
| Binnen/Buiten | Zowel binnen als buiten |
| Montagegroep | Pendel/Hang |



Ø 70

