

## VOY.1123.10

Hoogwaardig LED inlegarmatuur, 600 x 600 mm.  
 Ook toepasbaar als pendel en opbouw.  
 Ultraplat, slechts 10 mm.  
 Kantoren, winkels, gangen en openbare ruimten.  
 Microprismatische afscherming (polycarbonaat) voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling, UGR<19.  
 Aluminium huis, wat bijdraagt aan de optimale warmteafvoer van de LED's.  
 Driver en LED 3 jaar garantie.  
 Voorgemonteerd GST18i3 aansluitsnoer 0,5 m.



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Product naam         | VOY.1                |
| Kleur                | Wit                  |
| Dimbaar              | DALI                 |
| Vermogen             | 36W                  |
| Lumen                | 3850 lm              |
| Lm/W                 | 107                  |
| Kleurtemperatuur     | 3000K                |
| CRI                  | >80                  |
| UGR                  | <19                  |
| Bundel               | 120°                 |
| Klasse               | Klasse II            |
| IP                   | IP40                 |
| Levensduur LED       | 50.000 uur (L80/B10) |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 35°C       |
| Lengte               | 595 mm               |
| Breedte              | 595 mm               |
| Nood                 | Optie                |
| Voeding              | 230V                 |
| Binnen/Buiten        | Binnen               |
| Montagegroep         | Inleg                |

