





AMY.5



Geïntegreerde sensor (optie)



● AMY.5



Zeer fraai LED opbouw-/pendelarmatuur.

- Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimten.
- Hoogwaardige microprismatische PMMA afscherming voor een gelijkmatige en efficiënte lichtverdeling zonder verblinding, UGR<19.
- Basis van gepoedercoat plaatstaal.
- Levensduur LED 100.000 uur (L90/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Opbouwrand ACC. 1310.15 los meegeleverd!


Kleur:

- 15 wit RAL9003


Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- Tunable white 2700-6500K.
- CRI >90.
- Pendelset.
- Noodverlichtingsunit.


	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel
ON/OFF						
AMY.5100.15	22W	3000	136	>80	3000	85°/90°
AMY.5200.15	22W	3100	141	>80	4000	85°/90°
AMY.5300.15	31W	4100	132	>80	3000	85°/90°
AMY.5400.15	31W	4250	137	>80	4000	85°/90°
DALI						
AMY.5103.15	22W	3000	136	>80	3000	85°/90°
AMY.5203.15	22W	3100	141	>80	4000	85°/90°
AMY.5303.15	31W	4100	132	>80	3000	85°/90°
AMY.5403.15	31W	4250	137	>80	4000	85°/90°
Opties						
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze					
PEN.3003.10	Ophangset rond wit 150 cm					
PEN.3015.10	Ophangset vierkant wit 150 cm					
SEG.7100.00	Geïntegreerde daglicht-/aanwezigheidssensor					
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur					



PEN.3003.10
Ophangset
rond



PEN.3015.10
Ophangset
vierkant



Actuele prijzen

