





BAL.1



Plafondmontage

## ● BAL.1



**Robuust opbouwarmatuur voor sporthallen en gymzalen of ruimten waar extra bescherming tegen mechanische invloeden gewenst is.**

- Behuizing wit gelakt plaatstaal.
- Rooster met versterkte stalen lamellen.
- Lenzen PMMA.
- Levensduur LED 72.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- Powerfactor >0,95.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.


### Kleur:

- 15 wit RAL9003

### Opties:

- RAL-kleur naar keuze.
- Verstelbare houder.
- 3000K.
- Doorvoerbedrading, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Extra vuilwerende nanocoating.
- Noodverlichtingsunit.

ON/OFF	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel	L	B
BAL.1100.15	62W	9800	158	>80	4000	75°	1360	265
BAL.1200.15	103W	16200	157	>80	4000	75°	1360	265
BAL.1300.15	135W	21300	158	>80	4000	75°	1660	265
BAL.1400.15	166W	25700	155	>80	4000	75°	1660	265
BAL.1600.15	62W	9750	157	>80	4000	45°	1360	265
BAL.1700.15	103W	16100	156	>80	4000	45°	1360	265
BAL.1800.15	135W	21100	156	>80	4000	45°	1660	265
BAL.1900.15	166W	25500	154	>80	4000	45°	1660	265
DALI								
BAL.1103.15	62W	9800	158	>80	4000	75°	1360	265
BAL.1203.15	103W	16200	157	>80	4000	75°	1360	265
BAL.1303.15	135W	21300	158	>80	4000	75°	1660	265
BAL.1403.15	166W	25700	155	>80	4000	75°	1660	265
BAL.1603.15	62W	9750	157	>80	4000	45°	1360	265
BAL.1703.15	103W	16100	156	>80	4000	45°	1360	265
BAL.1803.15	135W	21100	156	>80	4000	45°	1660	265
BAL.1903.15	166W	25500	154	>80	4000	45°	1660	265
Opties								
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze							
ZAV.9600.00	Extra vuilwerende nanocoating							
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur							



Actuele prijzen