Update 2026-09-09


OPBOUW | Plafond



BOX.1



BOX.1
+ sensor



BOX.1

IP20 | 230VAC | klasse I

Fraai LED plafond opbouwarmatuur.
- Kantoren, winkels, scholen en openbare ruimtes.
- Dubbel parabolische louvre van geanodiseerd aluminium.
- Mat MIRO5 optiek.
- PMMA diffuser.
- Basis van gepoedercoat plaatstaal, 0,6 mm.
- Levensduur LED 72.000 uur (L80/B10) Ta 25°C.
- MacAdam <3.
- UGR <19.
- Powerfactor >0,95.
- Bundel 64°.
- Omgevingstemperatuur -25°C tot +35°C.
- Garantie 5 jaar.

Kleur:
☐ 15 wit RAL9003

Opties:
RAL-kleur naar keuze.
Noodverlichtingsunit.



	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI	K	Bundel	Lengte
ON/OFF							
BOX.1100.15	38W	4275	119	>80	3000	64°	1203
BOX.1200.15	36W	4275	119	>80	4000	64°	1203
BOX.1300.15	47W	5300	118	>80	3000	64°	1483
BOX.1400.15	45W	5300	118	>80	4000	64°	1483
DALI							
BOX.1103.15	38W	4275	119	>80	3000	64°	1203
BOX.1203.15	36W	4275	119	>80	4000	64°	1203
BOX.1303.15	47W	5300	118	>80	3000	64°	1483
BOX.1403.15	45W	5300	118	>80	4000	64°	1483
DALI + Sensor							
BOX.1113.15	38W	4275	119	>80	3000	64°	1203
BOX.1213.15	36W	4275	119	>80	4000	64°	1203
BOX.1313.15	47W	5300	118	>80	3000	64°	1483
BOX.1413.15	45W	5300	118	>80	4000	64°	1483

Opties	
ARB.26x0.00	RAL-kleur naar keuze
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autnomietijd >1 uur

Actuele prijzen



ETK licht

tel. +31 (0)182 760 860 ● www.etk.nl